

## HL50W.0/120.2

Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování ke stěně včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 1200mm



### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	Edelstahl; PP	<b>Stavební výška</b>	min. 110mm
<b>Dimense</b>	2 x DN50	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	1,4 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	
<b>Hmotnost</b>	4,332	<b>Třída zatížení</b>	K3 - 300kg
<b>EAN</b>	9003076032518	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	EN1253

### HLAVNÍ ÚDAJE

#### Náhradní díly



#### HL050.0EN

Těleso odtoku DN50 NOVÉ provedení kompletní



#### HL050.2EN

Aretační šrouby pod kryt (2. ks)



#### HL050.4E

Podpůrné úhelníky se zvukovou ochrannou



#### HL050.5EN

Sífonová vložka NOVÁ

**HL050.8E**

Dorazová lišta pro obklad.

**HL050N.1E**

Sada výškově stavitelných nožiček k sérii HL50, 2 ks v balení

**Příslušenství****HL050.3EN**

Aretační šrouby pod kryt dlouhé (2. ks)

**HL050D/120**

Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1200mm

**HL050I/120**

Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1200mm

**HL050S/120**

Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1200mm

**HL6100**

Zvukově izolační podložka 500x250mm

**ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	5,632 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076032518
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	185/185/1450 [mm]
<b>Objem</b>	0,006402 [m <sup>3</sup> ]

**DOWNLOADS**

<b>Foto-TISK</b>	<b>HL50W_140_pr.tif</b>	max.
<b>Foto-WEB</b>	<b>HL50W_140_B.jpg</b>	640x480/300dpi
<b>Foto-Parts List</b>	<b>HL50W_140_gr.jpg</b>	150x150/72dpi
<b>Montážní návod</b>	<b>HL50W_P.pdf</b>	pdf
<b>Video</b>	<b>YouTube Video</b>	
<b>Prospekt</b>	<b>Prospekt_koupelny_HL2019_cs.pdf</b>	