




## Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Oval s nepřímým osvětlením



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Pro horizontální a svislou montáž

### Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelňové série
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Lze namontovat vertikálně nebo horizontálně
- Zapnutí/vypnutí světla nástěnným spínačem

### Technické údaje

|  |                 |
|--|-----------------|
| Druh ochrany                               | IP44            |
| Třída ochrany                              | II              |
| Jmenovité napětí                           | 220-240 V AC    |
| Síťová frekvence                           | 50/60 Hz        |
| Provozní napětí                            | 12 V DC         |
| Materiál                                   | Ocel            |
| Světelný zdroj třídy energetické účinnosti | G               |
| Doživotní LED osvětlení                    | 30'000 h L70B50 |
| Barva světla                               | 3000 K          |
| Index podání barev                         | >80             |
| Standardní odchylka sladění barev          | 6 SDCM          |

### Obsah dodávky

- Zrcadlo

- Upevňovací materiál

| Pol. č.      | B     | B1    | H     | H1    | T    | Příkon | Světelný tok |      |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------------|------|
| 502.800.00.1 | 60 cm | 24 cm | 80 cm | 39 cm | 3 cm | 23 W   | 850 lm       | Nové |