

BUDOWA / BUILD

WYMIARY STEROWNIKA / CONTROLLER DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ / HEIGHT	66 mm
SZEROKOŚĆ / WIDTH	59 mm
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	54 mm

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

- bezstopniowa regulacja termostaticzna
- controlled by a mechanical thermostat element
- wielostopniowe zabezpieczenia
- multistage protection
- uniwersalny kształt
- universal shape
- pomiar temperatury wody w grzejniku
- water temperature measurement in the radiator
- tryb przeciwdziałający zamarzaniu
- anti-freeze mode
- sygnalizacja stanu pracy (diody LED)
- working mode visualisation (LED)

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY IP44 / KLASA OCHRONNOŚCI I
INGRESS PROTECTION IP44 / PROTECTION CLASS I



300 W

Do grzejników o mocach:
For radiators with output:
235 - 349 W
dla parametrów: for parameters:
75/65/20 °C



YUUKI-03



400 W

Do grzejników o mocach:
For radiators with output:
350 - 499 W
dla parametrów: for parameters:
75/65/20 °C



YUUKI-04



600 W

Do grzejników o mocach:
For radiators with output:
500 - 719 W
dla parametrów: for parameters:
75/65/20 °C



YUUKI-06



900 W

Do grzejników o mocach:
For radiators with output:
720 - 1149 W
dla parametrów: for parameters:
75/65/20 °C



YUUKI-09



1200 W

Do grzejników o mocach:
For radiators with output:
1150 - 1500 W
dla parametrów: for parameters:
75/65/20 °C



YUUKI-12

Po pełną ofertę produktów elektrycznych.
For a full range of electrical products.

[KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE](#)

