

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**nr 164/K/2019**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Baterie jednouchwytowe NEDA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ baterii
5822-612-00	BATERIA UMYWALKOWA NABLATOWA STOJ. CHROM.
5822-815-00	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA CHROM.
5823-915-00	BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA CHROM.
5824-010-00	BATERIA WANNOWA ŚCIENNA CHROM.
5826-010-00	BATERIA NATRYSKOWA ŚCIENNA CHROM.
5822-612-81	BATERIA UMYWALKOWA NABLATOWA STOJ. BLACK
5822-815-81	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA BLACK
5823-915-81	BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA BLACK
5824-010-81	BATERIA WANNOWA ŚCIENNA BLACK
5826-010-81	BATERIA NATRYSKOWA ŚCIENNA BLACK

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008**Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10).**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)	
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)	
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$	
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ($1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$)	
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$	
Grupa akustyczna	II	
Klasa przepływu	A, S, B	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dyrektor ds. jakości

Tomasz Mrozik

.....
(podpis)

Kraków, 29.11.2019
(miejsce i data wystawienia)