

# TECHNICKÝ LIST PRODUKTU TMTCOM

Kód: TMTCOM



**Popis:** Termostatický směšovač pro více odběrných míst

**Napojení:** Vstupy 3/4" G vnitřní závit a výstup 1" G vnitřní závit

<b>Tlak (bar)</b>	0,5	1	2	3	4	5
<b>Průtok vody (l/min)</b>	32	42	55	65	72	80
<b>Počet odběrných míst</b>	3	4	5	6	7	8

## **Charakteristika produktu:**

Termostatický směšovač pro více odběrných míst, s tělem 1", se šroubením, zpětnými klapkami a filtry (vstupy 3/4" G vnitřní závit, výstup 1"G vnitřní závit). Dle nastavení automaticky reguluje teplotu vody, nezávisle na změnách tlaku vodu. Zaručuje maximální komfort, zdatelně šetří vodu i energii, odstraňuje nebezpečí náhodného opaření. Může být nainstalován na hromadných toaletách a sprchách, v posilovnách, ve sportovních centrech, bazénech atd. V případě nedodávky teplé nebo studené vody, redukuje teplotu nebo se uzavře a předchází tím opaření nebo ledové vodě. Rukojeť s bezpečnostní zarážkou 38 °C.

## **Instalace:**

Přesně dodržujte napojení:

HOT (H) = přívod teplé vody

COLD (C) = přívod studené vody

MIX = výstup smíšené vody

Pokud tlak vody je vyšší než 5 barů, doporučuje se namontování redukce tlaku.

Pokud se výrazně liší tlak teplé a studené vody, doporučuje se namontování zpětných klapek na vstupy.

Pokud jsou ve vodě jemné nečistoty, doporučuje se namontování filtrů.

## **Technické údaje:**

Maximální provozní tlak: 10 bar

Minimální tlak: 0,5 bar

Doporučený tlak: 1 – 5 bar

Maximální teplota teplé vody na vstupu: 85 °C

Stupnice na rukojeti: 20 – 50°C

Rozpětí regulace: 20 – 65 °C

Kv: 2,5 m<sup>3</sup>/h

Bezpečnostní zarážka: 38°C

Napojení: Vstupy 3/4" G vnitřní závit a výstup 1"G vnitřní závit, zpětné klapky a filtry

## **Materiál:**

Tělo směšovače

Mosaz UNI EN12165 CW617N pískované a chromované

Rukojeť

Hostaform/ABS

Ó kroužek

NBR

Vnitřní součástky

UNI EN12164 CW614N