

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową **GLAMOUR**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
BS-02-...
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Baterie mechaniczne służące do wyposażenia przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki itp.) i w kuchniach. Do wody o temp. $\leq 90^{\circ}\text{C}$, temperatura zalecana $\leq 65^{\circ}\text{C}$, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa (1 do 5 bar).
Do higieny osobistej i przeznaczone jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej wanien i pryszniców.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
INVENA S.A., ul. Grabskiego 3, 75-209 Koszalin
Miejsce produkcji:
CN
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 817:2008
PN-EN 1113:2015-06
PN-EN 1112:2008
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
-
7b. Krajowa ocena techniczna:
-
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
-
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
-

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary przyłączeniowe natrysku ręcznego	G ½	-
Wymiary przyłączeniowe przewodu natryskowego	G ½ stożek X G ½	-
Długość przewodu natryskowego	150 cm	-
Materiał oplotu zewnętrznego przewodu natryskowego	stalowy	-
Klasa przepływu przewodu natryskowego	2	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Krystyna Klimowicz

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Koszalin, 08.01.2022

.....
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Krystyna Klimowicz

.....
(podpis)